



SPECIFICATIONS

MODEL	APL-200-3M		
CAPACITY	200	kg	
WEIGHT	350		
LIFTING HEIGHT	476 ~ 3026	mm	
LOAD CENTER	600		
FORK LENGTH	1200		
OVERALL LENGTH	2032		
OVERALL HEIGHT	1578		
OVERALL WIDTH	837		
TURNING RADIUS	1591		
WHEEL BASE	1559		
CYLINDER	LIFT		Φ50 x 495 st
	SIDE		Φ45 x 780 st
ELECTRIC CY	TILT	100st	
HYDRAULIC MOTOR	24V x 0.8 Kw		
BATTERY	24V x 70 Ah/5hr(LITHIUM)		
BATTERY CHARGER	AC 1Φ x 100V. 50/60Hz		
COLOR	POWDER COTING		

- ※NOTE
1. 操作盤 : BUTTON TYPE - TOUCH TYPE
 2. Down Speed Control Valve 付(F-400)
 3. 警告灯 : UP-DOWN 動作中にパトライト作動
 4. 前輪 : 90°移動 (電動シリンダー)
CONTROL BOX上の SELECT S/W 操作
(直進 0°- GREEN LAMP, 直角 90°- RED LAMP 表示)
 5. FORK上の STOPPER : RACHET方式
(FORK前面: 位置変更可能)
 6. 200KG 超過でリフト不可
POWER PACKのRELIEF圧力を 200KG で設定。
 7. (X,Y)レベルセンサー取付。 いずれも傾斜2°
検出時に昇降不可。
- 操作パネル上に水平器取付。
 8. OUTTRIGGER : FLOOR LOCK (足踏み) TYPE
 9. FORK地面より1.5m 上昇時に走行機能制限
 10. PAINT仕様: BODY 及び MAST - BLUE,
FORK 及び ATTACH - DARK GRAY,
HANDLE, DRIVE - DARK GRAY
 11. マスト上端に吊り上げ用ラグ (2点) 取付。(溶接)
 12. LASER LINE MARKER 取付 (固定式) X,Y 各上下: 計4点
- One touch type(1分作動後に自動消灯)
 13. 昇降方式 : FULL FREE STYLE LIFTING
 14. 安全保護 : PCアクリル取付
 15. Wireless remote control(UP, DOWN)
 16. OIL TANK : LEVEL 計付き。
 17. 詳細設計時に性能向上を目的とする、諸元や寸法の若干の変更が生じることもありますので、御了承願います。