

SPECIFICATION

CAPACITY	350	KG
WEIGHT	700	
FORK LENGTH	1200	MM
LIFTING HEIGHT	360-4200(535-4375)	
FORK WIDTH	1000-1500	
OVERALL LENGTH	2142	
OVERALL HEIGHT	2015	
OVERALL WIDTH	1050	
CYLINDER	SIDE	Ø40x1265st
	CENTER	Ø60x690st
	TILT	Ø30x100st
FRONT WHEEL	Ø 150	
REAR WHEEL	Ø 130	
BATTERY	24Vx70Ah/5hr (LITHIUM)	
BATTERY CHARGER	AC 1 Øx100V 50/60Hz	
COLOR	POWDER COATING	

※NOTE

- 操作盤 : BUTTON TYPE - TOUCH TYPE
- Down Speed Control Valve 付(F-400)
- 警告灯 : UP-DOWN 動作中にバトライト作動
- 前輪 : 90° 移動 (油圧シリンダー)
CONTROL BOX上の SELECT S/W 操作
(直進 0° - GREEN LAMP, 直角 90° - RED LAMP 表示)
- FORK上の STOPPER : RACHET方式
(FORK前面 : 位置変更可能)
- 350KG 超過でリフト不可
POWER PACKのRELIEF圧力を 350KG で設定。
- 4軸 (X,Y)レベルセンサー取付。 いずれも傾斜 2°
検出時に昇降不可。
- 操作パネル上に水平器取付。
- OUTTRIGGER : FLOOR LOCK (足踏み) TYPE
- FORK地面より 1.5m 上昇時に走行機能制限
- PAINT仕様 : BODY 及び MAST - BLUE,
FORK 及び ATTACH - DARK GRAY,
HANDLE, DRIVE - DARK GRAY
- マスト上端に吊り上げ用ラグ (2点) 取付。(溶接)
- LASER LINE MARKER 取付 (固定式) : 上下各X,Y計4 Sets
- One touch type(1分作動後に自動消灯)
- 昇降方式 : FULL FREE STYLE LIFTING
- 安全保護 : PCアクリル取付
- Wireless remote control
(UP, DOWN, SLIDE FORK LOCK ON/OFF)
- フォーク上XY水平微調機能(Caster Roller 方式)
表裏両面使用可能
- 流量計付きオイルタンク (コントロールボックスに内蔵。)
- 詳細設計時に性能向上を目的とする、諸元や寸法の若干の変更が生じることもありますので、御了承願います。

MODEL	AFL-350-4M V2			NAME	ASSEMBLY	
DRAW NO.	AC-0531-01			ORDER	STANDARD	CAD FILE NAME
DATE	20210531	SCALE	1:1	UNIT	mm	
▽▽▽ 0.8S , ▽▽▽ 6.3S , ▽▽▽ 25S , ▽ 100S				PROJECTION METHOD		◎ ≡
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	AMKO	
-	-	JMLee	JMLee	JMLee		

