

SPECIFICATION

CAPACITY	350	KG
WEIGHT	910	
FORK LENGTH	1200	MM
LIFTING HEIGHT	360~6050(535~6225)	
FORK WIDTH	1000~1500	
OVERALL LENGTH	2846	
OVERALL HEIGHT	2675 (2237)	
OVERALL WIDTH	1040	
CYLINDER	Ø70x1040st	
	Ø40x1815st	
	Ø30x100st	
	Ø40x538st	
FRONT WHEEL	Ø150	
REAR WHEEL	Ø130	
BATTERY	24Vx150Ah/5hr (LITHIUM)	
BATTERY CHARGER	AC 1Øx100V 50/60Hz	
COLOR	STANDRAD BLUE etc.	

※NOTE

1. 操作盤 : BUTTON TYPE - TOUCH TYPE
2. Down Speed Control Valve 付(F-400)
3. 警告灯 : UP-DOWN 動作中にパトライト作動
4. 前輪 : 90° 移動 (油圧シリンダー)
CONTROL BOX上の SELECT S/W 操作
(直進 0° - GREEN LAMP, 直角 90° - RED LAMP 表示)
5. FORK上の STOPPER : RACHET方式
(FORK前面 : 位置変更可能)
6. 350KG 超過でリフト不可
POWER PACKのRELIEF圧力を 350KG で設定。
7. 4輪 (X,Y)レベルセンサー取付。 いずれも傾斜 2°
検出時に昇降不可。
8. 操作パネル上に水平器取付
OUTRIGGER : FLOOR LOCK (足踏み) TYPE
9. FORK地面より2370mm 上昇時に走行機能制限
10. PAINT仕様 : BODY 及び MAST - BLUE,
FORK 及び ATTACH - DARK GRAY,
HANDLE, DRIVE - DARK GRAY
11. マスト側面に吊上げ用ラック (2点) 取付。(溶接)
吊り上げ時には必ずマストを斜めに倒して下さい。
12. LASER LINE MARKER 取付 (固定式) : 上下各X,Y計4 Sets
- One touch type(1分作動後に自動消灯)
13. 昇降方式 : FULL FREE STYLE LIFTING
14. 安全保護 : PCアクリル取付
15. Wireless remote control(UP, DOWN, SLIDE FORK LOCK ON/OFF)
16. フォーク上XY水平微調機能(Caster Roller 方式)
表裏両面使用可能
17. 流量計付きオイルタンク (コントロールボックスに内蔵。)
18. 詳細設計時に性能向上を目的とする。諸元や寸法の若干の変更が生じることもありますので、御了承願います。

MODEL		APL-350-BM V2			NAME	ASSEMBLY	
DRAW NO.		AC-0205-03			ORDER	STANDARD	CAD FILE NAME
DATE		20210205	SCALE	1:1	UNIT	mm	
▽▽▽ 0.8S , ▽▽▽ 6.3S , ▽▽ 25S , ▽ 100S					PROJECTION METHODS		
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	AMKO		
-	-	J.M.Lee	J.M.Lee	J.M.Lee			

